



DIEL MS 5000 (FLUXELF 2)

Kapalina pro elektrojiskrové kovoobrábění – lze použít pro všechny typy elektrojiskrových strojů

POUŽITÍ

Univerzální produkt pro elektrojiskrové obrábění

- **DIEL MS 5000** je jeden produkt všeobecně použitelný jak pro hrubší obrábění, tak pro konečné opracování.
- Kapalina **DIEL MS 5000** je doporučena mnoha výrobci elektrojiskrových strojů jako jsou AGIE, CHARMILLES, KRUPP-NASSOVIA.

VÝHODY

Velmi dobré provozní vlastnosti

- **DIEL MS 5000** je velmi tekutý petrolejový produkt, jehož výrazně úzký destilační řez je obzvláště vhodný pro elektrojiskrové operace.
- Velmi nízká těkavost.
- Vysoký bod vzplanutí
- Výborná odolnost vůči oxidaci
- Nepřítomnost toxických látek

TYPICKÉ PARAMETRY	METODY	JEDNOTKY	DIEL MS 5000
Barva	ASTM D 1500	-	Bledě žlutá
Hustota při 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	843
Kinemat. viskozita při 20°C	ASTM D 445	mm ² /s	6,5
Kinemat. viskozita při 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	3,9
Bod vzplanutí (O.K.)	ASTM D 92	°C	>130
Popel		%	0
Destilace ASTM : počátek		°C	260
Destilace ASTM : 90%		°C	302