



Kovoobrábění



# MARTOL 20 CF

**Tvářecí olej, olej pro přesné soustružení**

## POUŽITÍ

**Tvářecí olej**  
**Olej pro přesné obrábění**

- **MARTOL 20 CF** je olej navržený zejména pro operace tváření a přesné soustružení.
- **MARTOL 20 CF** představuje olej, jenž je vhodný jak pro železné tak neželezné materiály.

## VÝHODY

**Vysoká provozní účinnost**  
**a spolehlivost**

- Čirý minerální olej bez aditiv obsahujících chlór.
- Velmi vysoká mazivost..
- Výborné protioděrové vlastnosti.

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	MARTOL 20 CF
Vzhled	Vizuální	-	Čirý, transparentní
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	879
Kinemat. viskozita při 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	22
Bod vzplanutí (OC)	ISO 2792	°C	> 210
Koroze na měď	ISO 2160	-	1 a

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 avenue du Parc de l'île  
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

**MARTOL 20 CF**  
**02/2010**



Při použití produktu pro účely pro něž byl navržen neexistuje žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.