



Olej pro tvářecí operace



TOTAL

MARTOL EV 20 CF

Odpařitelný tvářecí olej

POUŽITÍ

Jemné tváření hliníku

- **MARTOL EV 20 CF** představuje odpařitelný tvářecí olej doporučený zejména pro řezání a jemné tváření hliníku.
- Vhodné mazivo pro obrábění hliníku a oceli (výroba drátěných vláken)

VÝHODY

Vysoká provozní spolehlivost

- Velmi tekutý minerální olej bez obsahu chlóru a síry.
- Výborná roztíratelnost a tvorba olejového filmu.
- Vysoký bod vzplanutí.
- Vysoká hodnota odpařitelnosti snižující jak neúčelné výdaje na odpaření tak V.O.C. emise.

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	MARTOL EV 20 CF
Vzhled	Vizuální	-	čirá kapalina
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m ³	810
Barva	-	-	Bezbarvý
Kin. viskozita při 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	2,73
Bod vzplanutí PM		°C	> 80
Index odpařitelnosti	DIN 53170	-	1000
Tlak par při 20 °C	HYSIM	kPa	< 0,01

TOTAL LUBRIFIANTS
Le Diamant B, 16, rue de la République
92922 Paris La Défense, France

MARTOL EV 20 CF
27. červenec 2005



Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.