

MULTIS EP 0



Plastické mazivo

Víceúčelové plastické polotekuté mazivo na bázi lithium/kalcium

POUŽITÍ

Mazivo pro podvozky vozidel

Plastické mazivo pro centrální mazací systémy

Doporučení

- **MULTIS EP 0** je plastické mazivo speciálně navržené pro mazání podvozků pomocí centrálních mazacích systémů, kde je doporučena konzistenční třída NLGI 0.
- Centrální mazací systémy kamionů, stavebních a zemědělských strojů a průmyslových aplikací.
- Při aplikaci je nutno se vždy vyhnout kontaminaci maziva s prachem a špínou. Upřednostňuje se používání pneumatických čerpadel a kartuší.

SPECIFIKACE

Mezinárodní specifikace

- ISO 6743-9 : L-XCBEB 0
- DIN 51 502 : MP0K -25

VÝHODY

Vynikající čerpatelnost i při nízkých teplotách

**Výborná přilnavost ke kovovým materiálům
Neobsahuje žádné škodlivé substance**

- Tvoří trvanlivý mazací film, jenž umožňuje prodloužení životnosti mazaných částí.
- **MULTIS EP 0** díky vynikajícím nízkoteplotním vlastnostem a jemné hladké textuře má výbornou čerpatelnost.
- **MULTIS EP 0** je mísitelný s většinou konvenčních mýdelnatých plastických maziv.
- Vynikající přilnavost ke kovu.
- **MULTIS EP 0** neobsahuje olovo, nebo jiné těžké kovy považované za škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí.

TYPICKÉ PARAMETRY	METODY	JEDNOTKY	MULTIS EP 0
Mýdlo/Zpevňovadlo		-	Lithium/Kalcium
NLGI stupeň	ASTM D 217/DIN 51 818	-	0
Barva	Vizuální	-	Světle hnědá
Vzhled	Vizuální	-	Hladký, jemný
Rozsah provozních teplot		°C	-25 až 120
Tekutost – tlak 1400 mbar	DIN 51 805	°C	-27
Penetrace při 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	365 - 385
Delimon 7mm, -20°C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	1,7/6,5/30
Bod skápnutí	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 190
Kinemat. viskozita zákl. oleje při 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'Île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

MULTIS EP 0
01/2014



Při použití maziva pro účely pro něž bylo navrženo nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.