

Optileb TC 5

Olej pro potravinářské provozy

Charakteristika

OPTILEB™ TC 5 je čirý, nízkoviskózní syntetický olej s vysokým výkonem pro speciální aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. OPTILEB™ TC 5 je formulován pouze za použití materiálů, které jsou zalistovány s FDA seznamu Guideline of Security 21 CFR 178.3570 a které jsou klasifikovány jako NSF H1 pro náhodný kontakt s potravinami.

Použití

- pro razicí nástroje v prašném prostředí
- pro smáčení hluboko tažených plechů
- k čištění a pro jiné údržbářské práce v potravinářských provozech

Výhody

- fyziologicky nezávadný
- bez chuti a zápachu
- dobrá tekutost a smáčivost
- minimální kumulace prachu
- bezbarvý, transparentní

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Optileb TC 5
Barva	ASTM D1500	-	transparentní
Základový olej	-	-	PAO
Viskozita ISO VG	-	-	5
Hustota při 15 °C	ISO 12185 / ASTM D4052	kg/m ³	800
Kin. viskozita při 40 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	5,13
Kin. viskozita při 100 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	1,72
Viskozitní index	ISO 2909 / ASTM D2270	-	100
Bod tuhnutí	ISO 3016 / ASTM D97	°C	-69
Bod vzplanutí	ISO 2592 / ASTM D92	°C	150

Poznámky k aplikaci

- OPTILEB TC 5 je kompatibilní se všemi konvenčními plastovými a těsnícími materiály, stejně jako nízkoviskózní minerální oleje.
- OPTILEB TC 5 je dostupný také ve spreji.

Optileb TC 5
24 Aug 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com
www.castrol.cz