

OSYRIS DWX 3000



Konzervační prostředek



TOTAL

Konzervační olej – antikorozivní prostředek

POUŽITÍ

- **OSYRIS DWX 3000** je kapalina na bázi solvantu, která slouží jako ochrana proti korozi a byla vyvinuta speciálně pro účely:
 - Vynikající schopnosti odstraňovat vodu
 - Středně dobré ochrany
 - Krátkého času potřebného pro schnutí

SPECIFIKACE

- **OSYRIS DWX 3000** splňuje standard ISO 6743/8 (1987) : REE category.

VÝHODY

- **OSYRIS DWX 3000** je speciálně navržen pro ochranu proti korozi v kovoobráběcím průmyslu.
- **OSYRIS DWX 3000** velmi účinně odpuzuje vodu.
- **OSYRIS DWX 3000** zanechává tenkou vrstvu měkkého, ne suchého, ochranného filmu.
- Poskytuje ochranu na 6 měsíců během skladování ve vnitřním krytém prostoru a na dva měsíce ve venkovním prostředí pod přístřeškem.
- Velmi účinný odpařující solvant.
- **OSYRIS DWX 3000** lze aplikovat :
 - štětcem,
 - nástřikem,
 - ponorem.
- **OSYRIS DWX 3000** lze odstranit:
 - ředěnými alkalickými detergenty,
 - solvanty (kapalná nebo odpařující se fáze),
 - mechanicky.

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	OSYRIS DWX 3000
Vzhled	-	-	Jasný, čirý
Hustota při 15 °C	EN ISO 12185	kg/m ³	790
Kinemat. viskozita při 40°C	DIN 51562	mm ² /s	1,4
Bod vzplanutí (P-M)	EN ISO 2719	°C	42
Tloušťka olejového filmu	-	µm	2,3

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du Parc de l'île
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

OSYRIS DWX 3000
02/2017



Při použití produktu pro účely pro něž byl navržen nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.