

Optileb AT 15

Fyziologicky nezávadný speciální olej pro jednotky stlačeného vzduchu

Charakteristika

Castrol Optileb™ AT 15 je fyziologicky nezávadný olej s vysokým výkonem, certifikován podle NSF jako H1 potravinářské mazivo. Je zvláště vyvinut pro speciální požadavky potravinářského, nápojářského a farmaceutického průmyslu. Jeho základ tvoří zvláště čistý, vysoce rafinovaný bílý olej a pečlivě vybraná aditiva.

Použití

Optileb AT 15 je navržen speciálně pro jednotky stlačeného vzduchu potravinářského, nápojářského a farmaceutického průmyslu, kde může dojít k náhodnému kontaktu mezi mazaným místem a požívatinou nebo jejím obalem.

Výhody

- excelentní koalescence olejové mlhy redukuje úniky do atmosféry
- dobrá separace vody umožňuje odstranění z nádrže
- protikorozní působení ochraňuje části zařízení zejména ve vlhkém prostředí
- optimální protiotěrová výkonnost chrání zařízení na stlačený vzduch proti poškození a opotřebení
- fyziologicky bezpečný, certifikován podle NSF H1

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotky	Typická hodnota
Viskozita ISO VG	-	-	15
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,85
Kin. viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	15
Viskozitní index	ASTM D2270	-	110
Bod vzplanutí PMCC	ASTM D93	°C	180
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-15
Číslo kvality TAN	ASTM D664	mg KOH/g	0,65

Optileb AT 15

23 Aug 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com

www.castrol.cz