

Tribol™ GR CLS 000

Vodě odolné polotekuté plastické mazivo

Charakteristika

Castrol Tribol™ GR CLS 000 (dříve Olit™ CLS 000) je extrémně vodě odolné polotekuté plastické mazivo s vysokým výkonem na bázi litno-vápenaté zahušťovací složky. Vynikající reologické vlastnosti v kombinaci s optimálními nízkoteplotními vlastnostmi zajišťují možnosti aplikace v širokém rozsahu.

Tribol GR CLS 000 se také vyznačuje mimořádnou protikorozní ochranou a špičkovou odolností vůči detergentním čisticím prostředkům a sodě.

Použití

- v centrálních mazacích systémech koncipovaných pro polotekutá plastická maziva
- převodovky a systémy převodů mazané polotekutými plastickými mazivy
- při nepříznivých podmínkách provozu (vlhkost a přítomnost vody)
- Teplotní rozsah aplikace: - 40 až + 100 °C

Výhody

- vynikající dopravitelnost v centrálních mazacích systémech, žádné blokování rozdělovačů
- vysoce odolný vodě, detergentům a alkáliím
- výjimečná ochrana proti korozi
- velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti

Technické parametry

Parametr	Metoda	Jednotky	Tribol GR CLS 000
Barva	vizuální	-	běžová
Základový olej	-	-	minerální
Typ zpevňovadla	-	-	lithno-vápenaté
Penetrace po prohnětení (60 zdvihů při 25 °C)	ASTM D217/ ISO 2137	0,1 mm	450 - 500
Hustota při 20 °C	interní	kg/m ³	900
Bod skápnutí	ASTM D566/ ISO 2176	°C	150

Podlehlá běžným výrobním tolerancím.

Dodržujte specifikace výrobce ložiska a zařízení.

Tento produkt se dříve jmenoval Olit CLS 000. Ke změně názvu došlo v roce 2015.

Tribol GR CLS 000 je mísitelný s lithiovými plastickými mazivy. Maximální výkon je však garantován pouze v případech, kdy není smísen s jiným mazivem.

Tribol™ GR CLS 000

10 Sep 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com
www.castrol.cz