

Tribol™ MO 14

Separáční prostředek bez silikonu a bez rozpouštědla

Charakteristika

Castrol Tribol™ MO 14 (dřívější název Trenulo™ 03311) je separáční prostředek bez silikonu a bez pevných částic pro svařování, spolehlivý pomocný prostředek při svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

Tribol™ MO 14 účinně zabraňuje "připalování" rozstříků při svařování na materiál podél svaru a znečišťování trysky. Odpadá nutnost nákladného čištění povrchu svařované součásti a trysky.

Použití

Tribol™ MO 14 může být použit jako separáční prostředek při svařování elektrickým obloukem. Rovněž může být použit přidělení papíru nebo buničiny jako separátor nástroje a materiálu. Pro aplikaci je doporučeno používat postřikové zařízení nebo sprejovací pistolí pro nanesení tenké vrstvy produktu podél připravovaného svaru.

Výhody

- neobsahuje silikon ani rozpouštědla
- mimořádná separáční účinnost i v nejjemnější vrstvě
- zabraňuje spojení rozstříků, které vznikají při svařování s povrchem svařované součásti
- brání připečení škráloupů na trysku, na polohovací přípravky i svařované součásti
- žádné problémy při navazujícím zpracování součástí, např. při lakování, potiskování, lepení, atd.
- není požárně nebezpečný

Technické parametry

Název	Metoda	Jednotka	Tribol MO 14
Vzhled	Vizuálně	-	světle žlutá
Kinematická viskozita při 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	14
Hustota při 15 °C	DIN 51757 / ASTM D1298	kg/m ³	908
Bod vzplanutí, COC	ISO 2592 / ASTM D92	°C	>220
Koroze na mědi, 3h při 100°C	ISO 2160 / ASTM D130	-	1a

Podléhá obvyklým výrobním tolerancím.

	Ester	Aktivní síra	Neaktivní síra	Fosfor	Vápník	Chlór	Zinek
Aditiva	ü						

Tento produkt se dříve jmenoval Trenulo 03311. Ke změně názvu došlo v roce 2015.

Tribol™ MO 14

11 Sep 2016

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto technickém listu jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu platné ke dni jeho vydání. Nicméně, některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto technického listu. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán pouze výše uvedeným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto technickém listu uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921, fax: 296 770 304, E-mail: info.cz@castrol.com
www.castrol.cz