

# VALONA MQL 3046



Kovoobrábění



## Řezný olej bez obsahu chlóru pro mikromazání

### POUŽITÍ

#### Aplikace mikronástřikem

- **VALONA MQL 3046** je řezný olej **bez obsahu chlóru** pro aplikaci mikronástřikem určený pro obrábění železných a neželezných kovů a hliníkových slitin.
- **VALONA MQL 3046** je olej zejména vhodný pro obráběcí operace zahrnující frézování, řezání závitů, vrtání, vystružování a řezání.

### VÝHODY

#### Vysoká výkonnost obrábění

- **VALONA MQL 3046** se vyznačuje zesílenými mazacími schopnostmi, čímž je tento olej účinný v malém množství.
- **VALONA MQL 3046** je produkt vyvinutý z rostlinných zdrojů, vybraných pro :
  - nejlepší možnou výkonnost
  - výbornou regulaci olejové mlhy
  - nízké aroma
- Zajišťuje čistotu strojů a jejich okolí.
- Použití oleje **VALONA MQL 3046** znamená :
  - nižší množství oleje použitého k mazání
  - vyloučení nákladů na odpad
  - zlepšené třískové hospodářství

Tech. parametry	METODY	JEDNOTKY	VALONA MQL 3046
Vzhled	-	-	Jasný, čirý
Barva	ISO 2049	-	Světle žlutá
Aroma	-	-	Žádné
Hustota při 15 °C	ISO 3675	kg/m <sup>3</sup>	915
Kinemat. viskozita při 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	46
Bod vzplanutí (OK)	ISO 2592	°C	330
Biologická odbouratelnost	CFC L-33-A-93	%	> 95

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 avenue du Parc de l'Île  
920 29 Nanterre CEDEX, FRANCE

VALONA MQL 3046  
03/2012



Při použití produktu pro účely pro něž byl navržen nehrozí žádná rizika. Výše uvedené charakteristiky udávají informativní hodnoty. Bezpečnostní list produktu je k dispozici u dodavatele.