

Houghto Safe 620

Nehořlavá hydraulická kapalina (typu HFC – voda- glykol)

Popis

Houghto Safe 620 je hydraulická kapalina slučující dokonalé jakostní charakteristiky s vysokou odolností proti ohni, což má nesmírně velký význam pro zařízení a instalace pracující v nebezpečných podmínkách. **Houghto Safe 620** je vyráběn po celém světě při zachování standardní jakosti.

Obecné charakteristiky

- Dokonalé zabezpečení při hrozbách ohně či výbuchu
- Vysoké mazací schopnosti a nízký stupeň vynášení
- Spolehlivá ochrana hydraulických systémů
- Dlouhodobá termální stabilita
- Vynikající poměr viskozita/teplota

Oblast použití

Houghto Safe 620 může být použit tam, kde existuje požární ohrožení, v blízkosti otevřeného plamene, planoucích povrchů či roztaveného kovu. Náhodné rozlití hydraulických kapalin na olejové bázi při styku s těmito typy zápalných povrchů často způsobilo požár, či explozi.

Houghto Safe 620 může být užíván ve všech typech hydraulických systémů.

Houghto Safe 620 svým složením garantuje bezpečnost pro systém i obsluhu.

Houghto Safe 620 je ideálně použitelný do takových instalací jako jsou systémy zařízení pro tlakové lití, zdviže a mechanismy náklonu pecí, zařízení pro tlakové lití skla, polymerů a jiné

Vlastnosti

Vzhled- barva	červená
průhledná kapalina	
Specifická hmotnost při 15,5° C	1,08
g/cm ³	
pH	9,5
Obsah vody	40 %
obj.	
Bod tuhnutí	-51° C
Viskozita při 20 oC	90
mm ² /s	
Viskozita při 40 oC	39
mm ² /s	
Viskozita při 50 oC	27
mm ² /s	